



Masse in mm
 Dimensions en mm
 Dimensions in mm

Bauseits

- A Abwasseranschluss DN 80 (Ø 90)
- E Elektroanschluss mit Schutzleiter und FI
- K Kaltwasseranschluss
- OK FFB Oberkante Fertigfußboden

Ausführung E: Montage in Mauernische oder Vorwand

- bedienbar mittels Infrarot-Handsender «Auf» und «Ab»
- 2 Stützklappgriffe
- mit 2 Metallflexschläuchen 3/8"
- mit Faltenbalg und PE-Bundbüchse DN 80 (Ø 90)
- mit Netzkabel und Stecker
- Befestigungsmaterial

Technische Daten Lift

- Hub 300 mm
- max. Benutzergewicht 120 kg
- Hubgeschwindigkeit 14 mm/Sek.
- Spannung 230 V, 50 Hz (FI)
- Leistungsaufnahme 72 W, 3,0 A
- Steuerspannung 24 V DC
- Schutzart IP 51
- Einschaltdauer 10%, 6 Min./Std.

Structural

- A raccordement à l'écoulement: diam. intérieur 80 (diam. extérieur 90), au ras du sol, vertical
- E raccordement électrique avec mise à la terre, déclencheur par courant de défaut nécessaire
- K raccordement d'eau froide
- OK FFB surface du sol fini

Type E: montage encastré dans une baie de mur, niche murale, un galandage ou un système d'installation

- «lever» et «abaisser» opéré à main par télécommande sans fil
- 2 accoudoirs articulés
- livré avec 2 tuyaux flexibles blindés 3/8"
- livré avec soufflet tubulaire (écoulement) et douille à collet en PE (80/90)
- livré avec câble d'alimentation et fiche
- livré avec matériel de fixation

Données techniques

- hauteur de levage 300 mm
- charge max. 120 kg
- vitesse de levage 14 mm/sec.
- voltage 230 V, 50 hz (déclencheur par courant de défaut nécessaire)
- puissance consommée 72 watt, 3.0 amps
- voltage de commande 24 V DC
- genre de protection IP 51
- durée de fermeture 10%, 6 min./h

On the part of the builder

- A outflow connection: tubing inside diam. 80 (outside diam. 90)
- E electrical connection with earthing, earth leakage circuit braker required
- K cold water connection
- OK FFB surface of finished floor

Type E: mounting into wall niche or installation system

- "up" and "down" operated manually by wireless remote control
- 2 swing-up arm rests
- delivered with 2 armored flexible hoses 3/8"
- delivered with bellows tube and flange bushing PE (80/90)
- delivered with power cord and plug
- delivered with fitting material

Technical data

- lift range 300 mm
- max. load 120 kg
- lift speed 14 mm/sec.
- voltage 230 V, 50 cycles (earth leakage circuit braker required)
- power consumption 72 watt, 3.0 amps
- control voltage 24 V DC
- protection IP 51
- duration of application 10%, 6 min./hour